

UNIROL 100 Z/R/C



FASSADENBESCHATTUNG

- Trend in der Außenbeschattung der letzten Jahre
- leistet ausgezeichnete Beschattung und verleiht der Fassade modernen Look
- zur Erhöhung der Windbeständigkeit ist die Blende mit Reißverschlüssen ausgestattet, die an beiden Seiten der Stoffbahn angeschweißt sind
- breite Systemauswahl in mehreren Farbausführungen verfügbar
- hochwertige, gegen Verbleichen der Farben resistente Stoffe
- zur Wahl stehen auch Stoffe mit Perforation, die auch bei geschlossener Beschattung nach wie vor Kontakt mit der Umgebung ermöglichen
- bei der Auswahl eines geeigneten Stoffes ist eine vollständige Verdunkelung des Innenraums möglich





Wissen Sie, dass **die Außenblenden** eine sehr **interessante Variante** zu den Raffstoren vorstellen?

Sie dienen nicht nur als ausgezeichneter Sonnenschutz, sondern sehen dank der breiten Farbpalette bei den Stoffen sowie den Konstruktionen auch toll aus und verleihen der Fassade modernen Look. Zur Auswahl steht eine breite Palette hochwertiger, gegen Verblässen der Farben resistenter Stoffe.

KONSTRUKTION

- » Führungsvarianten der Blende:
 - > mit seitlichen Führungsschienen (R)
 - > mit an der Stoffbahn angeschweißtem und in seitlichen Führungsschienen geführtem Reißverschluss (Z)
 - > mit Seilführung (C)
- » Standardfarbe Weiß (RAL 9016), andere Farben gegen Aufpreis, wobei mit einer Lieferfrist von 2 Wochen zu rechnen ist



GRENZMASSE

- » die Grenzmaße variieren je nach gewählter Ausführung, Bedienungsart sowie Stoffart

	Z/R	C
» max. Breite (cm)	400	330
» max. Höhe (cm)	350	300
» max. Fläche (m ²)	6-9	6-9



STOFFE

- » Stoffe aus der Climax-Kollektion:
 - > SOLTIS (Serge Ferrari)
 - > SATINÉ und METAL (Mermet)



VERANKERUNG

- » bei der Ausführung Z/R sind die Führungsschienen an die Wand, Leibung oder den Fensterrahmen befestigt
- » bei der Ausführung C ist das kunststoffbeschichtete Edelstahlseil (Ø 3 mm) mit einem Halter in die Leibung oder den Fußboden verankert



BOX

- » stranggepresste viereckige Box 100 x 100 mm
- » mit abnehmbarer Boxvorderseite



BEDIENUNG

- » manuell:
 - Kurbel mit Getriebe
- » motorbetrieben:
 - mit Elektromotor 230 V, gesteuert per
 - > Schalter
 - > Steuerautomatik
 - > Fernbedienung
 - > intelligente mobile Systeme (System TAHOMA)

